



Gilera Fuoco 500 I.E

Technische specificaties

Motor	Master-eencilinder met dubbele ontsteking, 4-takt, 4 kleppen
Cilinderinhoud	492 cc
Boring/Slag	94 mm / 71 mm
Vermogen	29,5 kW (40 pk) bij 7.250 tpm.
Koppel	46,5 Nm bij 5.250 tpm.
Distributie	Enkele bovenliggende nokkenas (SOHC)
Voeding	Elektronische injectie CDI met variabele voorinspuiting
Koeling	Vloeistof
Smering	Nat carter
Starter	Elektrisch
Versnellingsbak	Continu variabele transmissie CVT
Koppeling	Droge centrifugaalkoppeling
Frame	Dubbel buizenchassis van hoogwaardig staal
Voorophanging	Scharnierend parallellogram, bestaande uit vier aluminium scharnierarmen – Veerhoogte 85 mm
Achterwielophanging	Dubbele hydraulische schokdemper met instelbare voorspanning – Veerhoogte: 110 mm
Remsysteem voor	Dubbele schijf Ø 240 mm
Remsysteem achter	Schijf Ø 240 mm
Bandenmaat voor	Tubeless 120/70-12"
Bandenmaat achter	Tubeless 140/70-14"
Lengte/Breedte	2.245 mm / 790 mm
Wielbasis	1.550 mm
Zadelhoogte	785 mm
Brandstoftank	12 liter (waarvan 1,8 liter reserve)